

高音質なフレキシブルマイクに変更



●リモートマイクロホン(一斉用)

RMM-101A

近日発売予定
¥29,000 (税抜価格)

100V AC 24V DC



●リモートマイクロホン(5回線用)

RMM-105A

近日発売予定
¥36,000 (税抜価格)

100V AC 24V DC



●リモートマイクロホン(10回線用)

RMM-110A

近日発売予定
¥46,000 (税抜価格)

100V AC 24V DC

特長

- PAアンプの電源の入/切とスピーカー回線の制御を離れた所からコントロールするリモートマイクです。
- 従来モデルよりも高音質なフレキシブルマイクを装備。
- 別売りのエレクトロチャイムユニットEC-44を組込めば、アナウンスを始める前後に上り下り4音等の電子チャイム音を鳴らすことができます。
- 別売りのRMZ-110を接続することで10回線単位で増設が可能。



接続方法は従来モデルと同じです。

仕様

	RMM-101A	RMM-105A	RMM-110A
使用電源	AC100V 50/60Hz DC24V		
消費電力	2W		
消費電流	AC 25mA DC 70mA		
周波数特性	100Hz~10kHz		
正面感度レベル	0dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)		
アンプ部	出力レベル	0dBV (-20dBV 10kΩ 内部切換) 600Ω 平衡	
	ひずみ率	1%	
	周波数特性	100Hz~10kHz (外部入力)	
	入力感度およびインピーダンス	外部入力 : -22dBV 10kΩ 不平衡 チャイム入力: -22dBV 10kΩ 不平衡	
	信号対雑音比	60dB	
制御	一斉	一斉+5回線	一斉+10回線
内蔵マイクロホン	単一指向性 ダイナミックマイクロホン		
外装	パネル: (ABS樹脂) マンセル 5Y8/0.5 近似色 ライトグレー ケース: (鋼板) マンセル 5Y8/0.5 近似色 ライトグレー		
外形寸法	幅 233mm 高さ 59mm 奥行 138mm (マイク長 294mm)		
質量	約 1.4kg		
付属品	取扱説明書(保証書付) 1		
適合品	10回線増設用 RMZ-110、エレクトロチャイムユニット EC-44、壁面取付金具 AK-01		

寸法

(単位:mm)

