


## VP多重電源ユニット 1ch

### EVC-10P

適合マイク	マイクユニットTK-M50
カメラ入力	1回路、VB0.85V(p-p)、75、BNC(カメラ電源、同期重畳)
音声出力	1回路、-8dB(1kHz)不平衡、ピンジャック
カメラ出力	1回路、VSまたはVBS信号:1V(p-p)、75、BNC
外部同期入力	1回路、VS/VBS/BB信号、1.0V(p-p) または、SYNC0.3V(p-p)~0.4V(p-p)、75、BNC
同期スルー	1回路
ケーブル補償	3ポジション切換式
最大延長距離	500m(5C-2V)、200m(3C-2V)
カメラ用電源出力	1回路、DC+21V、300mA(最大)
電源	AC100V、50Hz/60Hz
消費電力	動作単体:約3W、最大負荷接続時、約11W
周囲温度	-10~+50(動作)、0~+40(推奨)
外形寸法	高さ44mm x 幅210mm x 奥行170.5mm
質量	約1.2kg
機器概要	本製品は、エルモ社ワンケーブル方式カラーCCDカメラ(ESVシリーズ)の映像信号、カメラ電源、外部同期信号、音声信号を1本の同軸ケーブルで重畳して供給する1chカメラドライブユニットです。ケーブル延長距離最大500m(5C-2V使用)。



<背面>

この商品は株式会社エルモ社の製品です。

単位 mm

営業

AB04