

耐風速75m/sec同報用特殊セパレートホーンスピーカー

H-51MS/30T

口径寸法	φ515mm				
全長寸法	562mm				
定格入力	30W				
定格インピーダンス	330Ω	400Ω	500Ω	1kΩ	ハイインピーダンス100系
	30W	25W	20W	10W	

出力音圧レベル 110dB以上 (1W/1m)
 再生周波数帯域 180Hz~6kHz (偏差20dB以内)
 耐風速 75m/sec (瞬間最大風速)

外装
 ホーンマウス (アルミニウム) マンセルN7.0近似色 ライトグレー 高耐塩塗装
 ユニットカバー (アルミダイカスト) マンセルN4.0近似色 グレー 高耐塩塗装
 リング付ホルダー (アルミダイカスト) マンセルN4.0近似色 グレー 高耐塩塗装
 塗装仕様 下塗り: エポキシ系粉体焼付塗装、上塗り: ウレタン樹脂2回焼付塗装
 レフレクター (ABS樹脂) マンセルN7.0近似色 ライトグレー
 ブラケット (SPHC) 溶融亜鉛メッキ
 防鳥虫網 (ステンレス)


使用ねじ類 電食防止処理付きステンレス製

質量 約7.4kg

付属品 M10×40ステンレスセムスポルト×2、M10用平ワッシャー×2、M10ナット×4、取扱説明書/安全編×1

適用規格 JIS C 5504に準拠

特徴・用途 瞬間最大風速75m/secまでの風速に耐える構造で、ホーン中に防鳥虫網付きで鳥害による音導障害を防止します。
 コード引込み部にグラウンド締付け方式の防水ユニットカバーを採用し、風雨によるドライバーユニットの損傷を軽減します。電食防止をほどこしたステンレスねじ類の採用により耐食性に優れています。



単位 mm

営業

AE07

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社