


防災用ホーンコラムスピーカー

HC-B30

定格入力	30W
定格インピーダンス	330Ω (30W)、670Ω (15W) ハイインピーダンス100系 ※400Ω (25W) 切換可
出力音圧レベル	118dB (約2kHz) / 116dB (JIS C 5504) (1W/1m 換算値)
再生周波数帯域	350Hz~9kHz
指向角度	水平: 約120°、垂直: 約70° (1kHz) 水平: 約60°、垂直: 約40° (2kHz)
使用スピーカー	ホーンスピーカー x 2
使用温度範囲	-20°C~+55°C
防水・防塵性能	IPX5
付帯機能	落下防止ワイヤー (別途調達) をブラケットに取付可能、防虫ネット付き
耐風速	75m/s (計算値)
受風面積	正面: 0.080㎡、側面: 0.080㎡ (参考値)
外装	ホーンマウス (ASA樹脂) マンセルN7.0近似色 ライトグレー カバー (ASA樹脂) マンセルN7.0近似色 ライトグレー 防虫ネット (ステンレス) マンセルN7.0近似色 ライトグレー 耐塩塗装 ブラケット (ステンレス) 取付ブラケット (SS400) 溶融亜鉛めっき 取付ボルト類 (ステンレス及びSWCH10R)
寸法	高さ392mm 幅245mm 奥行き306mm (突起物除く) 約7.8kg
付属品	取扱説明書 (保証書付) x 1
適合取付金具	イワブチ RANH x 1 (別途調達)
取付バンド	イワブチ RABDシリーズ x 2 (別途調達)



営業

BB12-01