

## 防滴形ワイヤレスアンプ

### WA-371BI

電源電圧	AC100V 50/60Hz、R14P/LR14 (単二形) × 10、専用ニカド蓄電池	
外部電源	DC10V~16V (12Vバッテリー) ※外部DC電源コードLD-WA7を使用	
定格消費電力	25W (電気用品安全法に基づく)	
消費電流	[AC時] 0.47A (25W出力時) [DC時] 2.1A (20W出力時)	
	[アンプ部]	
定格出力	[AC時] (40W設定時) 40W × 1 / (25W設定時) 25W × 2 [DC時] (40W設定時) 22W × 1 / (25W設定時) 20W × 2	} ※スピーカー出力切換 スイッチにて出力を切換可能
最大出力	[AC時] (40W設定時) 60W / (25W設定時) 35W [DC時] (40W設定時) 30W / (25W設定時) 25W	
ひずみ率	5%以下 (1kHz 定格出力時)	
周波数特性	50Hz~15kHz (偏差-2dB±3dB)	
トーン切換	4モード切換 ダンス	高音と低音が強調され、ダンスに最適な明瞭かつ迫力のある再生音になります。
	ミュージック	高音が強調され、明瞭で聞き取りやすい再生音になります。
	スピーチ	声強調され、屋外などでも遠くまで音声が届きます。
	ノーマル	音質の調整をしません。通常はこの位置でご使用ください。
入力感度及びインピーダンス	マイク: -56dBV ± 3dB 600Ω 不平衡 音量調節器付 3極大形単頭ジャック 外部入力1: 入力感度切換スイッチ付 (-56dBV 600Ω / -42dBV 600Ω / -22dBV 10kΩ / -2dBV 10kΩ) ± 3dB 不平衡 音量調節器付 (3極大形単頭ジャック) 外部入力2: -12dBV ± 3dB 10kΩ 不平衡 音量調節器付 ピンジャック × 2	
信号対雑音比	70dB以上	
ライン出力	0dBV ± 3dB 1kΩ 不平衡 (3極大形単頭ジャック)	
シンクロドライブ	不平衡 2極大形単頭ジャック 最大ケーブル長: 20m	
エコー	エコー音量調節器付 (マイク、外部入力1 [-56dBV入力時]、ワイヤレス)	
外部接続スピーカー	適合インピーダンス 4Ω~16Ω 許容入力25W以上	
使用スピーカー	ウーハー (13cm) × 2 コーン形スピーカー、ツイーター (2.5cm) × 1 ドーム型スピーカー	
アンテナ方式	ダイポールアンテナ × 1 (内蔵)	
動作表示	電源表示 発光ダイオード 25W設定時 (緑) / 40W設定時 (橙) バッテリー/充電中表示 発光ダイオード 充電中 (橙) / 通常時 (電池駆動時) (緑) シグナル/ピーク表示 発光ダイオード 適正時 (緑) / 過大時 (橙) プロテクト表示 発光ダイオード 増幅部保護作動時 (赤) / スピーカー保護機能動作時 (赤点滅) チューナー受信表示 発光ダイオード 受信時 (緑) / 待機時 (赤) / 設定外 (赤点滅)	
指向角度	水平100° 垂直45° (2000Hz -6dB) [ワイヤレスチューナー部]	
受信周波数	322.025MHz~322.150MHz、322.50MHz~322.400MHz (25kHz間隔13波)	
受信方式	PLL制御スーパーヘテロダイン方式	
受信感度	20dBμV [SD/USB/Bluetooth部]	
適合メディア	SDA準拠SD/SDHCカード (容量32GBまで) ※SDXC除く USBマスストレージクラス準拠USBメモリー (容量32GBまで)	
音声圧縮伸長	MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)	
再生ビットレート	MP3形式32kbps~320kbps	

営業

# 仕様書

# UNI-PEX

(2/3)

防滴形ワイヤレスアンプ

WA-371BI

出力 (Bluetooth <sup>®</sup> ワークス)	Class 1 (10mW)
Bluetooth 対応プロファイル	A2DP, AVRCP
Bluetooth 対応コーデック	SBC
付帯機能	再生モード選択 (全曲再生、全曲リピート、1曲リピート、リレー再生、ランダム再生) 経過時間表示、一時停止、音量調節、スキップ機能、早送り・早戻し機能、音源 (メディア) 切 換機能、Bluetooth 自動再接続機能及びタイトル表示機能
表示	バックライト: 発光ダイオード 黄緑 [オーディオインターフェース部]
サンプリング周波数	44.1kHz、48kHz
量子化ビット数	16bit
USB接続端子	USB2.0 Type-C
付帯機能	・音量調節機能 ・外部機器側の音量自動制御機能 ※接続すると外部機器音量を最大に自動設定、解除すると元の音量に戻る機能。 ・USB接続表示灯、シグナル表示灯 ・モニター (音声入力用) / ミーティング (音声入出力用) モード切換スイッチ
適合品	WB T-2001 (専用ニカド蓄電池)、LD-WA7 (外部DC電源ケーブル)、WA-1K (収納カバー)、SU-350 (ワイヤレスチューナー)、MU-600 (入力ユニット)、 SDU-201 (SD/USBレコーダー)
使用温度範囲	0°C~+40°C
外装	ケース (ABS樹脂) [前面中央] マンセルN9.5 近似色 白 [その他] マンセルN2.0 近似色 黒 保護カバー (PC樹脂): スモークグレー
寸法	(幅) 238mm × (高さ) 548mm × (奥行) 365mm
質量	約10.2kg
付属品	取扱説明書 (保証書付) × 1、電池ケース × 1、チャンネル表示ラベル × 1、設定用ドライバー × 1、 外部機器接続用ケーブル (φ3.5ステレオミニプラグ ⇄ ピンプラグ × 2) × 1、マイクホルダ ー × 1、カラーシール × 1
適用規格	IEC 60529 IPX4 [JIS C 0920]
用途・特徴	本製品は、マイク入力 × 1、外部入力 × 2 及び、300MHz 帯ワイヤレスチューナー 1 台を組み 込んでおり、4 入力のミキシングが可能です。また、ワイヤレスチューナーを追加で 2 台組込可能で、 それにより最大 6 入力のミキシング放送が可能です。 SD/USB/Bluetooth プレーヤー、オーディオインターフェースユニットを組み込んで います。 適用コードで接続することで、ワイヤレスアンプ 2 台の音声をミックスし、両方のワイヤレスアンプ から拡声できるシンクロドライブ™機能を備えています。 内部スピーカー、外部スピーカーの音量を個別に調節可能です。 電源に AC100V、単二形乾電池 × 10 及び専用ニカド蓄電池、また外部電源入力の 4 電源が使用 できる、固定型取っ手付可搬型のスピーカー内蔵式防滴形ワイヤレスアンプです。

営業

BF05-01

